

**CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**

N. 1982 - CPR - 331

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 Marzo 2011 (Regolamento prodotti da costruzioni o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione:

LASTRE PER PAVIMENTAZIONI DI STALLE

come elencati nella/e pagina/e successiva/e di questo certificato,
fabbricati da:

FATTORI S.r.l.
Via Felice Cavallotti, 298
25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 963291 Fax: 030 9964333
E-mail : info@gffattori.it

come elencati nella/e pagina/e successiva/e di questo certificato,
fabbricati da:

Via Felice Cavallotti, 298
25018 Montichiari (BS)

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:

EN 12737:2004+A1:2007






nell'ambito del sistema 2+ sono applicati e che

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 10.05.2010 (vigente la direttiva 89/106/CEE) e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e i prodotti e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.


**CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**

N. 1982 - CPR - 331

EN 12737										
NOME disegno schematico sezione	Metodo	BASE Min/Max/Passo	ALTEZZA Min/Max/Passo	LUNGHEZZA Min/Max/Passo	Calcestruzzo: Resistenza a compressione	Acciaio per armature: Resistenza a trazione	Acciaio per armature: Tensione di snervamento	Acciaio da precompressione: Resistenza a trazione	Acciaio da precompressione: Tensione di deformazione residua 1%	Prestazioni dichiarate
GRIGLIATO BOVINI H. 20 	2, 3	Min: Max: Passo:	Min: cm 15 Max: cm 20 Passo:	Min: cm 200 Max: cm 400 Passo:	Rck: 40 N/mm ²	ftk: 540 N/mm ²	fyk : 450 N/mm ²	fpk : N/mm ²	fp0,1k : N/mm ²	Portata 1800 1500 kg/mq
GRIGLIATO BOVINI H. 25 	2, 3	Min: Max: Passo:	Min: cm 20 Max: cm 25 Passo:	Min: cm 200 Max: cm 400 Passo:	Rck: 40 N/mm ²	ftk: 540 N/mm ²	fyk : 450 N/mm ²	fpk : N/mm ²	fp0,1k : N/mm ²	Portata 3000 2500 kg/mq
GRIGLIATO BOVINI H. 30 	2, 3	Min: Max: Passo:	Min: cm 20 Max: cm 30 Passo:	Min: cm 400 Max: cm 500 Passo:	Rck: 40 N/mm ²	ftk: 540 N/mm ²	fyk : 450 N/mm ²	fpk : N/mm ²	fp0,1k : N/mm ²	Portata 1500 1200 kg/mq
GRIGLIATO SUINI H. 18 	2, 3	Min: Max: Passo:	Min: cm 15 Max: cm 18 Passo:	Min: cm 200 Max: cm 400 Passo:	Rck: 40 N/mm ²	ftk: 540 N/mm ²	fyk : 450 N/mm ²	fpk : N/mm ²	fp0,1k : N/mm ²	Portata 500 kg/mq
GRIGLIATO SUINI H. 14 	2, 3	Min: Max: Passo:	Min: cm 14 Max: cm 14 Passo:	Min: cm 200 Max: cm 300 Passo:	Rck: 40 N/mm ²	ftk: 540 N/mm ²	fyk : 450 N/mm ²	fpk : N/mm ²	fp0,1k : N/mm ²	Portata 500 kg/mq




Ortona, li 11.06.2014
Revisione n. 00
Sostituisce Certificato N. 1982-CPD-331 rev.01

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione



CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

N. 1982 - CPR - 331

EN 12737										
NOME disegno schematico sezione	Metodo	BASE Min/Max/Passo	ALTEZZA Min/Max/Passo	LUNGHEZZA Min/Max/Passo	Calcestruzzo: Resistenza a compressione	Acciaio per armature: Resistenza a trazione	Acciaio per armature: Tensione di snervamento	Acciaio da precompressione: Resistenza a trazione	Acciaio da precompressione: Tensione di deformazione residua 1 %	Prestazioni dichiarate
GRIGLIATO SUINI H. 12 	2, 3	Min: cm 50 Max: cm 100 Passo:	Min: Max: cm 12 Passo:	Min: cm 100 Max: cm 250 Passo:	Rck: 40 N/mm ²	ftk: 540 N/mm ²	fyk : 450 N/mm ²	fpk : N/mm ²	fp0,1k : N/mm ²	Portata 500 kg/mq
GRIGLIATO SUINI H. 10 	2, 3	Min: Max: cm 50 Passo:	Min: Max: cm 10 Passo:	Min: cm 100 Max: cm 200 Passo:	Rck: 40 N/mm ²	ftk: 540 N/mm ²	fyk : 450 N/mm ²	fpk : N/mm ²	fp0,1k : N/mm ²	Portata 400 kg/mq
GRIGLIATO BOVINI H. 16 	2, 3	Min: Max: cm 60 Passo:	Min: Max: cm 16 Passo:	Min: cm 100 Max: cm 330 Passo:	Rck: 40 N/mm ²	ftk: 540 N/mm ²	fyk : 450 N/mm ²	fpk : N/mm ²	fp0,1k : N/mm ²	Portata 1000 kg/mq

Ortona, li 11.06.2014
Revisione n. 00
Sostituisce Certificato N. 1982-CPD-331 rev.01

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione

